


PRODUCTINFORMATIEBLAD

LS AY PFM -CSW/P2/50

Connectors for LED Strips Performance Class | Connectors voor LED Strips Performance Class



PERFOR-
MANCE
CLASS

Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting

Productvoordelen

- Eenvoudige installatie van connector, geen handmatige bedrading vereist
- Gereedschapsloze installatie

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	0...36 V
Nominale stroom	5000 mA

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	66,00 mm
Kabellengte	50 mm
Breedte	10,4 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	10.4 mm
Hoogte	4,5 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	4.5 mm
Product gewicht	4,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Wit
-----------------------	-----

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-15...+45 °C
Temperatuursbereik op punt Tc	-15...+45 °C

CERTIFICATEN & NORMEN

Type bescherming	IP00
------------------	------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Opslagtemperatuur	-35...+85 °C
-------------------	--------------

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075272231	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	9.00 g	0.05 dm³
4058075272248	Verzenddoos 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	529.00 g	3.24 dm³
4058075272255	Verzenddoos 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	6057.00 g	41.50 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.