



## Specificaties Philips LED Paneel Inbouw TrueLine RC515B Aluminum 24W 3400lm - 840 Koel Wit | 175x15cm - Ventilatie

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer    | 225835                          |
| EAN              | 8718696875360                   |
| Merk             | Philips                         |
| Fabrikantnaam    | RC515B LED34S/840 PSU BCV W AIR |
| Garantie         | 5 jaar                          |
| Energielabel     | C                               |
| Levensduur (uur) | 70000                           |

### Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 1x80                        |
| Wattage                | 24                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3400                        |
| Lumen per watt         | 141.7                       |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Kleurinstelling          | Enkele kleur                   |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule              |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 3-polig] |
| Inclusief Driver         | Yes                            |
| Powerfactor              | >0.90                          |

## Armatuur Informatie

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                         |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren           |
| Optische Afdekking      | PMMA (Polymethyl methacrylate) |
| Bedrijfstemperatuur     | +10 to +40                     |
| Noodverlichting         | Nee                            |
| Kleur Armatuur          | Aluminium                      |
| Behuizing               | Steel                          |
| Kleur behuizing         | Aluminium                      |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 175x15cm |
| Lengte (mm)           | 1750     |
| Breedte (mm)          | 150      |
| Hoogte (mm)           | 94       |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|