



Specificaties Philips LED Downlight GreenSpace2 DN471B 16.8W 2100lm 120D - 840 Koel Wit | 216mm - Aluminium Reflector - 3 uur noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer    | 235988                              |
| EAN              | 8718699793562                       |
| EOC FR           | 793562                              |
| Merk             | Philips                             |
| Fabrikantnaam    | DN471B LED20S/840 PSE-E C ELP3 WH P |
| Garantie         | 5 jaar                              |
| Energielabel     | D                                   |
| Levensduur (uur) | 50000                               |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting        | Ja                          |
| Kantelbaar             | Nee                         |
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Wattage                | 16.8                        |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Inclusief Driver       | Yes                         |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2100                        |
| Lumen per watt         | 125                         |
| Gradenbundel (graden)  | 120                         |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Lichtkleur              | Wit                  |
| Kleurinstelling         | Enkele kleur         |
| Powerfactor             | >0.90                |
| Inbouwdiepte (mm)       | 94                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)   |
| Afwerking Reflector     | PC (Polycarbonate)   |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Inbouw                 |
| Zaagmaat (mm)            | 200                    |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | +10 to +40             |
| Behuizing                | PC (Polycarbonate)     |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |
| Kleur behuizing          | Wit                    |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 94  |
| Diameter (mm) | 216 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|