



Specificaties Philips LED Paneel Coreline SM136V  
22/31W 2800-4000lm - 830 Warm Wit | 120x20cm  
- UGR <25 - Selecteerbaar Wattage - W3

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 241054                                   |
| EAN              | 8718699975593                            |
| Merk             | Philips                                  |
| Fabrikantnaam    | SM136V 28S_34S_40S/830 PSU W20L120 NOCW3 |
| Garantie         | 5 jaar                                   |
| Energielabel     | D                                        |
| Levensduur (uur) | 50000                                    |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                        |
| Wattage                | 31                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar           |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4000                        |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| IP-Waarde              | IP20/IP44                   |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig    |
| Inclusief Driver         | Yes               |
| Powerfactor              | >0.90             |

## Armatuur Informatie

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Montage                 | Opbouw                               |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)                   |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +40                           |
| Noodverlichting         | Nee                                  |
| Kleur Armatuur          | Wit                                  |
| Behuizing               | Steel                                |
| Kleur behuizing         | Wit                                  |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x20cm |
| Lengte (mm)           | 1200     |
| Breedte (mm)          | 200      |
| Hoogte (mm)           | 69       |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|