



Specificaties Philips LED Paneel PowerBalance RC461B 28W 4000lm - 940 Koel Wit | 60x60cm - UGR <16 - Beste Kleurweergave - Bewegings- en lichtsensor

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer    | 243191                                |
| EAN              | 8718699980320                         |
| Merk             | Philips                               |
| Fabrikantnaam    | RC461B LED40S/940 SRD W60L60 VPC U4 W |
| Garantie         | 5 jaar                                |
| Energielabel     | C                                     |
| Levensduur (uur) | 50000                                 |

## Technische Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Technologie              | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)          | 4x18                           |
| Wattage                  | 28                             |
| Netspanning (Volt)       | 220-240                        |
| Dimbaar                  | Dimbaar met Dali               |
| Lichtopbrengst (Lumen)   | 4000                           |
| Lumen per watt           | 143                            |
| Kleurcode                | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)      | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)       | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur               | Wit                            |
| Kleurinstelling          | Enkele kleur                   |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule              |

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 3-polig] |
| Powerfactor          | >0.90                          |

## Armatuur Informatie

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                             |
| UGR - Verblindingsgraad | < 16 - Voor technische tekenkamers |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)                   |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +25                         |
| Noodverlichting         | Nee                                |
| Kleur Armatuur          | Wit                                |
| Behuizing               | Steel                              |
| Kleur behuizing         | Wit                                |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 597     |
| Breedte (mm)          | 597     |
| Hoogte (mm)           | 86      |

## Sensor Informatie

|            |               |
|------------|---------------|
| Sensortype | Lichtsensoren |
|------------|---------------|